

CYS Clear (PPF) TPU Produktgarantie

Wir freuen uns, Ihnen eine Garantie von **10 Jahren** ab dem Kaufdatum auf unsere CYS Colored TPU Produkte anzubieten.

Garantieumfang:

Die Garantie deckt die Erhaltung der Oberflächengüte, Farbgebung und Haftkraft des Klebstoffs ab. Am Ende des Garantiezeitraums können minimal messbare Abweichungen in Farbe und Oberfläche im Vergleich zum Originalfarbton auftreten, die jedoch keine Beeinträchtigung der Funktionalität darstellen.

Voraussetzungen für die Garantie:

- Die Folien dürfen nur auf geeigneten und tragfähigen Untergründen verlegt werden.
- Es sind die jeweils gültigen Installationsanweisungen von CYS Europe zu beachten.
- Die Folien müssen von einem Fachbetrieb montiert werden.
- Schäden oder Verunreinigungen, die durch äußere Einflüsse entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Die jeweils gültigen Pflegehinweise sind zu befolgen.
- Der Einsatz sollte unter normalen Umweltbedingungen in zentraleuropäischen Klimazonen erfolgen. Unter extremen Klimabedingungen können Haltbarkeitswerte abweichen.
- Der dauerhafte Einsatz in Gebieten mit starker Umweltbelastung (z. B. durch aggressive Industrieemissionen) ist von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieleistung:

Im Garantiefall ersetzt CYS Europe das Material bzw. den Materialwert, einschließlich der Lieferkosten. Etwaige zusätzliche Kosten, die über diese Leistung hinausgehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt, können jedoch in Ausnahmefällen auf Kulanzbasis behandelt werden.

Tatsächliche Funktionsdauer:

Die Folien sind auf eine tatsächliche **Funktionsdauer von mind. 10 Jahren** ausgelegt. Unter normalen Betriebsbedingungen bleibt die Folie auch nach 10 Jahren in gutem Zustand. Es können jedoch erste leichte Abweichungen durch Alterungsprozesse auftreten.

Rückrüstung:

CYS Folien sind garantiert bis zu 10 Jahre rückstandsfrei entfernbar. Praxisbasierte Erfahrungen belegen weiterhin, dass die Entfernung im Vergleich zu PVC deutlich einfacher erfolgt. Dies liegt daran, dass CYS TPU seine Elastizität über einen sehr langen Zeitraum hinweg behält und nicht durch Versprödung dazu neigt, aufzubrechen oder abzusplintern.

Voraussetzung für die Gewährleistung dieser Garantie ist eine sorgfältige Vorreinigung der zu beklebenden Oberflächen sowie die ausschließliche Verwendung von dafür geeigneten Reinigungsmitteln.

Weitere Informationen dazu sind unter <https://cys-europe.de/verarbeitung> zu finden. Frisch lackierte Oberflächen dürfen erst nach vollständiger Aushärtung (mindestens 8 Wochen) foliert werden.

Wichtige Hinweise:

Weitere Informationen zu Installationsanweisungen, Pflegehinweisen und technischen Daten finden Sie auf unserer Website: <https://cys-europe.de/>